

Газовые настенные котлы Haier

Наименование	Urban	TechLine 1 контур	TechLine 2 контура	ProLine
Исполнение котла	настенный	настенный	настенный	настенный
Вид котла	конвекционный	конвекционный	конвекционный	конвекционный
Вид камеры сгорания	закрытая	закрытая	закрытая	закрытая
Кол-во контуров	2	1	2	2
Перечень мощностей, кВт	10, 14, 18, 24	14; 18; 24; 28; 32; 40	10; 14; 18; 24; 28; 32	10; 14; 18; 24; 28; 32
Перечень мощностей модуляция, кВт	4.5-10; 4.5-14; 4.5-18, 4.0-24	4.5-14; 4.5-18; 6.5-24; 8.0-28; 8.0-32; 7.6-40	4.5-10; 4.5-14; 4.5-18; 4.0-24; 4.0-28; 4.0-32	4.5-10; 4.5-14; 4.5-18; 4.0-24; 4.0-28; 4.0-32
Мощность ГВС, кВт	18 (10, 14, 18); 24 (24)	-	18.4 (10, 14, 18); 23.9 (24); 27.6 (28); 32.0 (32)	18.4 (10, 14, 18); 23.9 (24); 27.6 (28); 32.0 (32)
Максимальный поток ГВС ΔT=25гр.С., л/мин	10.5 (10, 14, 18); 13.7 (24)	-	10.5 (10, 14, 18); 13.7 (24); 15.8 (28); 18.5 (32)	10.5 (10, 14, 18); 13.7 (24); 15.8 (28); 18.5 (32)
Максимальный поток ГВС ΔT=35гр.С., л/мин	6.8 (10, 14, 18); 9.0 (24)	-	6.8 (10, 14, 18); 9.0 (24); 10.3 (28); 12.1 (32)	6.8 (10, 14, 18); 9.0 (24); 10.3 (28); 12.1 (32)
Диапазон регулирования температур (радиаторы/теплый пол)	35-85/30-60	35-85/30-60	35-85/30-60	35-85/30-60
Встроенный 3-х ходовой клапан с сервоприводом	Да	Да	Да	Да
Тип дымохода	коакс.60/100; разд.80/80	коакс.60/100; разд.80/80	коакс.60/100; разд.80/80	коакс.60/100; разд.80/80
Размер подключений отопление	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Размер подключений ХВС/ГВС	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Размер подключений бойлер	-	3/4"	-	-
Размер подключений газ	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Встроенный насос	Да	Да	Да	Да
Расширительный бак, л	6	6 (14, 18, 24, 28); 10 (32, 40)	6 (10, 14, 18, 24, 28); 10 (32)	6 (10, 14, 18, 24, 28); 10 (32)
Максимальное рабочее давление отопление, бар	3	3	3	3
Материал основного теплообменника	Бескислородная медь без покрытия	Бескислородная медь без покрытия	Бескислородная медь без покрытия	Бескислородная медь без покрытия
Материал вторичного теплообменника (ГВС)	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Материал гидрогруппы	Композит	Латунь	Композит	Латунь
Тип управления: релейный / цифровая шина	релейный	релейный	релейный	релейный
Комплектация датчиками	Нет	NTC датчик бойлера ГВС - 1шт	Нет	Нет
Рабочее напряжение в сети, В	170-250	170-250	170-250	170-250
Потребляемая мощность от сети, Вт	130 (10, 14, 18); 135 (24)	130 (14, 18, 40); 135 (24); 115 (28, 32)	130 (10, 14, 18); 135 (24); 115 (28, 32)	130 (10, 14, 18); 135 (24); 115 (28, 32)
Габариты высота, мм	725	725 (14, 18, 24); 760 (28, 32, 40)	725 (10, 14, 18, 24); 760 (28, 32)	725 (10, 14, 18, 24); 760 (28, 32)
Габариты ширина, мм	400	400 (14, 18, 24); 488 (28, 32, 40)	400 (10, 14, 18, 24); 488 (28, 32)	400 (10, 14, 18, 24); 488 (28, 32)
Габариты глубина, мм	320	325 (14, 18, 24); 330 (28, 32, 40)	325 (10, 14, 18, 24); 330 (28, 32)	325 (10, 14, 18, 24); 330 (28, 32)
Вес нетто, кг	33 (10, 14, 18); 34 (24)	33 (14, 18, 40); 34 (24); 35 (28); 40.5 (32); 42 (40)	33 (10, 14, 18); 34 (24); 35 (28); 42 (32)	33 (10, 14, 18); 34 (24); 35 (28); 42 (32)
Срок гарантии, лет	2	2	2	2
Срок гарантии, расширенный, лет	3	3	3	3
Страна производства	Китай	Китай	Китай	Китай
Примечание	Бюджетное базовое решение от Haier	Средний сегмент от Haier	Средний сегмент от Haier	Верхний сегмент от Haier
				